



## Laia Cute PC Pro

La Laia Cute PC Pro captura video Full HD de 1080 p a 30 fotogramas por segundo. Además, junto con su algoritmo de reducción de ruido 3D, la Laia PC Pro logrará eliminar significativamente el ruido de la imagen, consiguiendo producciones nítidas incluso en espacios de luz reducidos.

Gracias a sus 2 micrófonos digitales omnidireccionales con cancelación de eco, sorprende la calidad del audio en una cámara tan pequeña: perfecta para uso personal, es también útil para huddle Rooms o salas de reuniones pequeñas.



Video FullHD 30 fps, con lente profesional para ofrecer un video cristalino y fluido.



Reconocimiento facial con enfoque automático\*



Compatible con todas las soluciones de videoconferencia basadas en PC, Mac y Chromebook



2 micrófonos digitales pro, con cancelación de eco y reducción de ruido



USB 2.0 compatible con PC, MAC, Linux y Chrome Book



LA CÁMARA USB PERFECTA PARA USO PERSONAL Y SALAS DE REUNIONES PEQUEÑAS, GRACIAS A SULENTE GRAN ANGULAR 88° Y MICRÓFONOS DIGITALES INCORPORADOS

### GARANTÍA PROFESIONAL

3 años de garantía "Prime support" 24 hrs reemplazo avanzado

### CARACTERÍSTICAS

Sensor	1/2.7". CMOS, Effective Pixel: 2.07M
Modo de escaneo	Progresivo
Montura de lente	M12
Lente	Focus: f=2.8mm, FOV: 88°
Iluminación mínima	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Disparador	1/30s - 1/10000s
Balance de blancos	Auto, Indoor, Outdoor, una pulsación, Manual
Soporte de cámara	Soporte con pinzas
Reducción digital del ruido	2D,3D reducción digital de ruido
Compensación de luz de fondo	Soportado

### CARACTERÍSTICAS USB

Sistema operativo	Windows® 7 (1080p and under only), Windows 8.1, Windows 10 or higher, MacOS 10.10 or higher Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 or higher Linux
Procesador	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo procesador o superior 2 GB RAM o más Puerto USB 2.0
Sistema de color / compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Formato de video	50fps/30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
Protocolo de comunicación de video USB	UVC 1.0 - UVC 1.5

### INTERFAZ DE ENTRADA / SALIDA

Interfaz USB	1xUSB 2.0: Tipo A.
--------------	--------------------

### ESPECIFICACIONES GENÉRICAS

Opción de privacidad	Tapa de privacidad para tapar nuestra lente
Montaje sobre trípode	Posibilidad de montaje sobre trípode o similares
Voltaje de entrada	5V (Fuente de alimentación USB)
Consumo actual	300mA
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 40°C (14°F - 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
Consumo de energía	1.5W
Tamaño	118x37.2x30.8mm
Peso neto	93g
MTBF	30000h

Oficinas centrales:  
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3  
S.S. de los Reyes 28703  
Madrid- España

Servicio post-venta:  
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA  
41927 Mairena del Aljarafe  
Sevilla - España

