



Ficha técnica

PUENTE UNIÓN_QC PUENTE DE UNIÓN DE LARGO POT-LIFE PARA MORTEROS Y YESOS

Puente Unión_QC es una emulsión monocomponente en base agua, para puente de unión en soportes horizontales y verticales.

Campos de aplicación

- Sobre morteros
- Sobre yeso

Propiedades

- Alta penetración asegurando el pegado efectivo de ambas superficies.
- Conserva el 'tacking' durante varios días.
- Puede aplicarse como imprimación sobre superficies alcalinas, tales como cal, cemento, yeso y demás, sin deterioro alguno.
- Puede mezclarse con cemento en la construcción dando un extraordinario anclaje del mortero.
- Una vez curado, presenta gran dureza (excelente consolidación de los morteros en el área de contacto)
- Protegido contra descomposición bacteriana.
- Resiste a la acción de los rayos ultravioletas del sol.
- No tóxico por contacto.
- Fácil aplicación, tanto ensuelos como en paredes

Modo de empleo

1. Este producto debe protegerse de las heladas y no debe exponerse a temperaturas superiores a 60°C.
2. Evítese la exposición directa al sol que pudiese provocar pieles y burbujas.

Consumo

El consumo dependerá principalmente de la porosidad del soporte, pero un consumo normal teórico es de entre 100-200 gr/m².

Presentación

Garrafas de 25 litros.

Almacenamiento

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco.

Limpieza herramientas

En estado fresco limpiar las herramientas con acetona.

Datos técnicos

Color	Blanco lechoso
Temperatura de aplicación	Entre 5°C y 35°C
Viscosidad Brookfield	< 600 cps
Peso específico (20°C)	1,03 gr/cm ³
P.H.	3 – 5
Contenido en sólidos	± 53%



Ficha técnica

PUENTE UNIÓN_QC PUENTE DE UNIÓN DE LARGO POT-LIFE PARA MORTEROS Y YESOS

Manipulación

Producto altamente adhesivo, usar guantes de goma.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar con un médico.

Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y jabón.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Anotación del fabricante

Las instrucciones de forma de uso se realizan según los ensayos y conocimientos, y no suponen un compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación del producto antes de su uso. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control, por lo que ninguna responsabilidad puede ser aceptada, ante una utilización incorrecta del producto.