



innovamix[®]
ITALIAN CONTEMPORARY SURFACES

unitop primer

PRIMER
UNIVERSAL
PARA ACABADOS



rapidmix[®]
GROUP

Unitop Primer

Imprimación universal para acabados epoxi y poliuretanos

UNITOP PRIMER es una dispersión acuosa de polímeros especiales sintéticos que se utiliza antes de la aplicación de la última capa de acabado, para uniformar la absorción del fondo y dejar un perfecto aspecto estético a la superficie acabada.

USOS

- › Primer para uniformar la absorción del fondo (MIKROCONCRETE y MICROFAST) antes de la aplicación del acabado.



DATOS TECNICOS (condiciones de ensayo: 23°C 50% u.r.)

	UNITOP PRIMER
Aspecto	Líquido blanco lechoso
Densidad	1,01 g/cm ³
Residuo Seco	~ 16,8%
pH	8
Viscosidad Brookfield	300-400 mPa·s
Temperatura de aplicación	Da +5°C a +35°C
Consumo medio por capa sobre fondos mediamente absorbentes	70-90 g/m ²
Tiempo de espera para la aplicación del acabado	6-8 ore per linea POLYCOVER MONO 12 ore per linea AQUA e POLYCOVER 104 WB
Resistencia a tracción (MIKROCONCRETE y MICROFAST) después de 7 días	>1 N/mm ²



APLICACIÓN

Preparación del soporte

Las superficies idóneas para la aplicación de UNITOP PRIMER tienen que ser sólidas, compactas y limpias. Quitar las partes incoherentes y sueltas, aceites, desencofrantes, barnices y suciedad en general.

Preparación y aplicación del producto

UNITOP PRIMER es un producto monocomponente listo para el uso, mezclarlo cuidadosamente antes de la utilización. Aplicar UNITOP PRIMER mediante rodillo de pelo corto sobre toda la superficie, controlando que la absorción del producto sea uniforme por toda la superficie.

NORMAS A OBSERVAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Durante el proceso de mezcla y el esparcimiento del producto utilizar los medios de protección individual, como se indica en la ficha de seguridad. Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente y varias veces con abundante agua e ir a urgencias.

ADVERTENCIAS

- No aplicar el producto sobre fondos sujetos a subida de humedad.
- No diluir UNITOP PRIMER con disolventes o agua.
- No exponer el producto a fuentes de calor.
- No utilizar UNITOP PRIMER a temperaturas inferiores a +5°C y superiores a +35°C.



LIMPIEZA

Los utensilios se limpian con agua tibia dentro de una hora desde la preparación del producto.

CONSUMO

El consumo medio de UNITOP PRIMER es aproximadamente de 70 – 90 g/m².

EMBALAJE

UNITOP PRIMER está disponible en botes de 5 litros.

ALMACENAJE

UNITOP PRIMER es estable por lo menos 12 meses en botes originales y sellados a una temperatura entre +5°C y 35°C.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

